



Diseño exclusivo de escalera para profesionales que requieren mayor resistencia al uso y al traslado, por lo cual es ideal para usos en mantenimientos industriales; contienen refuerzo interior en cada peldaño que garantizan la resistencia de hasta 300 Kg. Escaleras provistas de sombrero portaherramientas en aluminio reforzado y de portacubos bajo relieve.

Las escaleras **DOBLE ASCENSO** son para usuarios que requieren ayuda en sus trabajos en altura y mayor resistencia al uso y manejo; son ideales para uso en mantenimientos industriales y trabajos en la construcción.



Características

- Presenta un diseño único y exclusivo.
- Fabricada en aluminio natural.
- Peldaños reforzados con tubería estriada de 1 1/2"
- Superficie de pisada anti resbalante de 8cm
- Distancia entre tramos: 30 cm.
- Remaches ciegos en Aluminio
- Sombrero exclusivo de aluminio estriado con portaherramientas
- Patas en goma antideslizantes
- Sistema anti-apertura anti pellizcos
- Embalaje en termo retráctil con poster



Tope PORTAHERRAMIENTAS

Sombrero especial de alto desempeño. Elaborado en lámina de alto calibre.



Tirantes separadores contra pellizcos

Tirantes separadores con placa de aluminio, con bisagra de doble remache para proteger los dedos.



Doble Peldaño para Alta Resistencia

Anti resbalante y fiado a los laterales a presión. Peldaño tubular de refuerzo en cada escalón.



Refuerzo Estructural

Refuerzos bajo los peldaños inferiores que garantizan la resistencia de la estructura.



Meseta PORTA-CUBO

Diseño de Avanzada para máxima movilidad y practicidad. Elaborada en lámina de aluminio troquelada.



Zapatitas Anti resbalantes

En aluminio en ángulo con pisada gruesa en las cuatro patas para proporcionar mejor equilibrio.



Doble Peldaño en doble ascenso

Anti resbalante y fijado a los laterales a presión. Reforzados internamente en ambos lados de la escalera



SIMPLE		DOBLE		Datos Técnicos			
Modelo	Peso (kg)	Modelo	Peso (kg)	Tramos	Altura total (m)	Altura para Pararse (m)	Alcance Máx (m)
C049	2,27	E020	2,89	2	0,62	0,32	2,32
C050	3,40	E021	4,34	3	0,92	0,58	2,58
C051	4,73	E022	5,79	4	1,23	0,89	2,89
C052	5,69	E023	7,49	5	1,52	1,18	3,18
C053	6,74	E025	9,12	6	1,82	1,46	3,46
C054	8,00	E026	10,81	7	2,12	1,74	3,74
C055	9,11	E027	12,29	8	2,43	2,02	4,02
C056	10,47	E028	14,63	9	2,73	2,32	4,32
C057	11,72	E029	16,56	10	3,04	2,61	4,61
C058	12,89	E030	17,56	11	3,34	2,92	4,92
C060	14,47	E031	18,57	12	3,65	3,21	5,21

*Se considera el alcance máximo de trabajo en la escalera de una persona que con su brazo extendido alcanza 2m.